



mazda
GASKET MAKER GLUE

**HIGH TEMP
RTV SILICONE**
UP TO 330°C



ویژگی‌ها

- مقاومت دمایی تا ۳۳۰ درجه سانتی‌گراد
- بدون جمع شدگی پس از خشک شدن
- مقاومت عالی در مقابل آب، اشعه ماوراء بنفش، ازن و مواد شیمیایی
- با خاصیت انعطاف‌پذیری بالا پس از خشک شدن
- چسبندگی و دوام عالی



نکات مهم



- باقی ماندن مواد واشرساز قدیمی، باعث می‌شود که سطوح به شکل ناهمواری رو هم قرار گیرند و در نتیجه فرایند عایق‌بندی به درستی انجام نگیرد.
- استفاده از تیغ در تمیزکردن سطوح، مسیری برای نشست مایعات یا گازها فراهم می‌کند.
- برای این منظور ترجیحاً از برس پلاستیکی یا پاک‌کننده شیمیایی استفاده گردد.
- مصرف مقدار زیاد واشرساز ممکن است سایر مناطق موتور را مسدود کند و مصرف مقدار کم آن نیز به معنی عایق‌بندی ناقص است. استفاده از واشرساز با قطر حدود ۳ میلی‌متر پیشنهاد می‌شود.
- بسیاری از متخصصین از واشرساز برای پوشاندن دو طرف واشر استفاده می‌کنند. در حالیکه واشرساز برای پوشاندن واشر، بسیار ضخیم است و باید به تنهایی استفاده شود.
- مونتاز قطعات بایستی بلافاصله پس از استفاده از واشرساز، در حالی که مواد هنوز مرطوب هستند و پوسته بسته نشده است، انجام پذیرد.
- واشرسازها عموماً در ۱ ساعت خشک می‌شود، ولی بهتر است اجازه دهید ۲۴ ساعت بگذرد تا فرایند چسبندگی کامل شود.

واشرساز حرارتی سیلیکونی مزدا



واشرساز مزدا نوعی چسب سیلیکون حرارتی (RTV) است که اصطلاحاً به معنای جامد شونده در دمای اتاق است و به سیلیکون‌های قالب‌گیری هواپخت شهرت دارد. این محصول با قرار گرفتن در معرض رطوبت، یک واشر لاستیکی و سیلیکونی محکم و انعطاف‌پذیر ایجاد می‌کند که در برابر حرارت، آب، مواد شیمیایی و... بدون سخت شدن، کوچک شدن یا ترک خوردن، مقاومت بالایی دارد.

واشرساز حرارتی مزدا از ۱۰۰٪ سیلیکون حرارتی RTV تشکیل شده است و در ساخت آن از هیچ نوع فیلر (پرکننده) یا حلالی استفاده نشده است، که این امر باعث شده مزدا تمام استانداردهای لازم را اخذ نموده و همچنین مورد تایید اکثر قطعه‌سازها و خودروسازهای کشور باشد و به کشورهای مختلف نیز صادر گردد.

کاربردها

- به عنوان واشرساز و درزگیر در صنایع خودروسازی، قطعات خودرو (دیفرانسیل، سرسیلندر و...)، صنایع پمپ و شیرآلات
- چسباندن اتصالاتی چون اتوکلاوها، دیگ بخار، اجاق گاز و...
- مناسب برای اتصالات و بست‌های انبساطی
- قالب‌گیری و ترمیم انواع قالب‌های کامپوزیتی
- درزگیری قطعات در کوره‌ها و گرم‌خانه‌های صنعتی
- سایر مصارف صنعتی و خانگی در محیط‌هایی که مدام در معرض حرارت بالا قرار دارند.

رنگ‌ها



بسته‌بندی



واشرساز حرارتی سیلیکونی

مقاومت دمایی تا ۳۳۰ درجه سانتی‌گراد

