



SILICONIZED ACRYLIC SEALANT

درزگیر آکریلیک سیلیکونی



(021) 88536513

daqiqchimie

www.daiqiqchimie.com



کاسپین

درزگیر آکرلیک سیلیکونی

درزگیرها عموماً به محصولاتی گفته می‌شوند که جهت پر کردن درزها و فواصل به منظور جلوگیری از ورود آب و هوا به کار می‌روند و به طور گسترده‌ای در صنعت ساختمان کاربرد دارند. درزگیر آکرلیک سیلیکونی محصول شرکت دقیق شیمی درزگیری تک جزئی بر پایه آکرلیک است که دارای خاصیت ارتجاعی مناسب می‌باشد. تغییرات اعمال شده در این محصول باعث انعطاف پذیری بیشتر آن در مقایسه با درزگیرهای آکرلیک معمولی شده است در نتیجه پس از خشک شدن تا حدی منعطف می‌باشد. یکی از دلایلی که باعث کیفیت بالای این محصول شده است استفاده از مواد اولیه با کیفیت از بهترین تولیدکنندگان جهانی است.

کاربردها

- اتصال بین مصالح ساختمانی مختلف (چوب، بتن، گچ، آجر و غیره)
- اتصالات بین پنجره، دیوار و درب
- پر کردن شکاف دیوارها و سقف
- چسباندن ورقه‌های سنگ مصنوعی به سطوح گچی


ویژگی‌ها

- ساختار سیلیکونی و مقاوم در برابر حرکت تا ۱۵٪
- رنگ پذیر
- آنتی باکتریال
- بدون بو
- پایه آکرلیک و غیر سمی
- فاقد حلال‌های خورنده
- پاک شوندگی با آب پیش از خشک شدن

رنگ‌ها

سفید

بسته‌بندی



520 gr

کاسپین روش استفاده

۱. سطح مورد نظر را از آلودگی، چربی و گرد و خاک تمیز نمایید.
۲. می‌توانید سطوح مورد نظر را از سطوح دیگر با چسب نواری جداسازی نمایید.
۳. نوک کارتریج را ببرید و نازل پلاستیکی را روی آن نصب نموده، سپس نوک آن را به زاویه مناسب برش دهید.
۴. کارتریج را در گان تزریق قرار دهید.
۵. ماشه را فشار دهید تا درزگیر به سطح مورد نظر تزریق شود. اطمینان حاصل نمایید که درزگیر با هر دو سطح مورد نظر نقطه تماس خوبی دارد.
۶. پس از تزریق، با کاردک مخصوص به صورت یکنواخت پردازش نمایید.

کاسپین زمان خشک شدن



خشک شدن کامل



خشک شدن سطح

کاسپین شرایط نگهداری و استفاده

- در شرایط خشک و خنک نگهداری و در برابر یخ زدگی محافظت شود.
- دمای کاربرد ۵ تا ۴۰ درجه سانتی گراد است.
- به منظور استفاده مجدد، درپوش را جایگزین کنید.

درزگیر آکرلیک سیلیکونی

ساختار سیلیکونی و مقاوم در برابر حرکت تا ۱۵٪،
رنگ پذیر، آنتی باکتریال، بر پایه آکرلیک و غیر سمی

